Aral HighTronic 5W-40

Високопродуктивна моторна олива

ОПИС

Високоефективна моторна олива з технологією Aral Synthetic Technology для складних умов водіння та чудового захисту від зношування. Для бензинових і дизельних двигунів. Використовує високі резерви продуктивності в двигунах із подовженими інтервалами заміни оливи. Технологія малозольних присадок.
*GM dexos2TM: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025: GB2F0629082

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral HighTronic 5W-40
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.849
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	13.5
Динамічна вязкість CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5875
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	79
Індекс в'язкості	ASTM D2270	–	174
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	203
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	0.8

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA C3
- API CF/SN
- Meets Fiat 9.55535-S2
- Meets Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2™ supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025
- MB-Approval 229.31/ 229.51
- OPEL OV 040 1547 - D40
- VW 505 00/ 505 01

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»
вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна
тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua

Aral HighTronic 5W-40
01 Кві 2023
Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.
Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взяти до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.
ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua