

# Aral HighTronic R 5W-30

Сучасна моторна олива з низькою сульфатною зольністю «low ash»



## ОПИС

Aral HighTronic R – це сучасна малозольна моторна олива за технологією Aral Synth-Technology, розроблена для дизельних двигунів, які потребують продукту відповідно до специфікації ACEA C4, таких як сучасні дизельні двигуни Renault. Підтримує ефективність і подовжує термін служби сучасних пристроїв каталітичної нейтралізації вихлопних газів – сажові фільтри (DPF).

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral HighTronic R 5W-30
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.852
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	12.1
Динамічна в'язкість CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6140
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	70
Індекс в'язкості	ASTM D2270	–	171
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	196.5
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	0.50

## СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA C4
- MB-Approval 226.51
- Renault RN 0720

## ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А  
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106  
www.aral-lubricants.com.ua



Aral HighTronic R 5W-30  
16 Бер 2023

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,  
www.aral-lubricants.com.ua