Aral SuperTronic K 5W-30

Високопродуктивна моторна олива для подовжених міжсервісних інтервалів

ОПИС

Олива ARAL SuperTronic K 5W-30 розроблена для бензинових, дизельних двигунів та надання наступних переваг:
- відповідності найвищим стандартам щодо захисту від зношування;
- Aral Low SAPS технологія для продовженого терміну служби фільтрів твердих часток;
- застосування у транспортних засобах з та без гнучкого сервісного інтервалу (LongLife);
- покращеної економії палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

ARAL SuperTronic K 5W-30 підходить для використання в автомобільних бензинових та дизельних двигунах, де виробник рекомендує використовувати мастильний матеріал ACEA C3, API SP 5W-30.
Моторна олива ARAL SuperTronic K 5W-30 схвалена для використання у транспортних засобах провідних виробників, будь ласка, зверніться до розділу специфікацій та керівництва з експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	ARAL SuperTronic K 5W-30
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.8512
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	12.0
В'язкість, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	69
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	196
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Індекс в'язкості	ASTM D2270	–	173
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	0.71

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA C3
- API SP
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52
- Opel OV0401547
- Porsche C30
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 504 00/ 507 00

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»
вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна
тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.
Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взяти до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.
ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua