Aral EcoTronic F 0W-20

Високоефективна моторна олива

ОПИС

Aral EcoTronic F 0W-20 - високоефективна моторна олива на основі синтетичної технології Aral Synthetic-Technology, спеціально розроблена для двигунів Ford EcoBoostR, зокрема двигунів 1,0 л EcoBoost, 1,5 л EcoBoost -I3 і 2,5 л Duratec-Hybrid, які потребують оливи відповідно до специфікації Ford WSS-M2C954-A1. Також підходить для обслуговування бензинових автомобілів Ford, які потребують специфікації WSS-M2C948-B та в'язкості SAE 5W-20. Продукт здатний забезпечити додаткову економію палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Aral EcoTronic F 0W-20 підходить для використання в автомобільних бензинових двигунах, де виробник рекомендує ILSAC GF-6 або більш ранньої специфікації та в'язкістю 0W-20.

ПЕРЕВАГИ

- відмінний захист від зносу
- захист від низькошвидкісного попереднього запалювання (LSPI)
- забезпечує чудові експлуатаційні характеристики в екстремальних умовах холодного запуску порівняно з більш густими оливами
- потенціал економії палива

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral EcoTronic F 0W-20
Густина за 15°C	ASTM D1296	г/мл	0.841
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	8.3
В'язкість динамічна, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4400
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	43
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	202
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	177
Зольність сульфатна	ASTM D874	%	0.78

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ILSAC GF-6
- Meets Ford WSS-M2C954-A1

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна» | **вул. Костянтинівська, 2А**
Київ, 04071, Україна | **тел. +38 044 5685106**
www.aral-lubricants.com.ua

Aral EcoTronic F 0W-20
Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.
Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взяти до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.
ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua