

Aral BlueTronic II10W-40

Моторна олива для легкових автомобілів



ОПИС

Моторна олива з технологією Aral Synth Technology забезпечує хороші протизносні властивості та підтримує двигуни в чистоті. Для бензинових і дизельних двигунів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral BlueTronic II 10W-40
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.864
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	14.3
Динамічна в'язкість CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	95
Індекс в'язкості	ASTM D2270	—	152
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	210
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	1.2

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA A3/B4
- API SP
- VW 501 01/ 505 00
- Meets - Fiat 9.55535-D2
- Відповідає технічним вимогам MB 229.3

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral BlueTronic II 10W-40
06 Січ 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua