

Aral HighTronic F 5W-30

Високопродуктивна моторна олива



ОПИС

Aral HighTronic F 5W-30 — високоефективна моторна олива, створена на основі синтетичної технології Aral Synthetic Technology. Спеціально розроблена для легкових автомобілів Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover з бензиновими або дизельними двигунами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Aral HighTronic F 5W-30 призначена для використання в двигунах, для яких виробник рекомендує моторну оливу, що відповідає специфікації ACEA A5/B5.

Унікальна формула оливи відповідає вимогам специфікацій Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B та Ford WSS-M2C913-A, а також особливо рекомендована для використання в дизельних двигунах Ford.

ПЕРЕВАГИ

- Відмінна термічна та окиснювальна стабільність.
- Підвищений захист двигуна від зношування.
- Сприяє економії пального.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral HighTronic F 5W-30
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.85
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	9.9
Динамічна в'язкість CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4600
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	56
Індекс в'язкості	ASTM D2270	—	163
Температура застигання	ASTM D97	°C	-33
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	204
Високотемпературна в'язкість на зсув HTHS 150C	ASTM D4741	cP	2.96

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA A5/B5
- API SP/CF
- ILSAC GF-6
- Відповідає технічним вимогам Ford WSS-M2C913-A/ B/ C/ D

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral HighTronic F 5W-30
06 Бер 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua