

Aral HighTronic J 5W-30

Сучасна моторна олива з низькою сульфатною зольністю.



ОПИС

Aral HighTronic J 5W-30 — це сучасна моторна олива з низьким вмістом сульфатної золи за технологією Aral Synth-technology, розроблена для бензинових і дизельних двигунів французьких та азійських автовиробників, яким потрібен продукт відповідно до специфікації ACEA C2. Підтримує ефективність і термін служби сучасних пристроїв доочищення вихлопних газів, таких як сажові фільтри (DPF).

ЗАСТОСУВАННЯ

Aral HighTronic J 5W-30 призначена для використання в двигунах, для яких виробник рекомендує моторну оливу, що відповідає специфікації ACEA C2. Ця унікальна формула має офіційні схвалення для двигунів, які потребують відповідності вимогам PSA B71 2290 або Fiat 9.55535-S1.

ПЕРЕВАГИ

- Захищає двигун від шкідливих зольних відкладень.
- Сприяє подовженню терміну служби системи доочищення відпрацьованих газів (каталізатора та сажового фільтра).

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral HighTronic J 5W-30
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.849
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	9.5
Динамічна в'язкість CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4100
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	51
Індекс в'язкості	ASTM D2270	—	172
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	220
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	0.56

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA C2
- Відповідає технічним вимогам Fiat 9.55535-S1
- PSA Approval B71 2290

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral HighTronic J 5W-30
26 Лют 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua