

Aral MegaTurboral 10W-40



Високоєфективна олива для дизельних двигунів комерційних автомобілів
для збільшених інтервалів заміни

ОПИС

Aral MegaTurboral із технологією XMF® — це моторна олива для важконавантажених дизельних двигунів (Heavy Duty Engine Oil), спеціально розроблена для збільшених інтервалів заміни оливи в сучасних дизельних двигунах, що відповідають екологічному стандарту Euro 6.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки зниженому вмісту сульфатної золи, фосфору та сірки (Low SAPS) олива Aral MegaTurboral є оптимальним вибором для найсучасніших двигунів, оснащених системами очищення відпрацьованих газів.

ПЕРЕВАГИ

Технологія Aral XMF® (eXTra Motorschutz Formel — «Формула додаткового захисту двигуна») робить оливу Aral MegaTurboral 10W-40 більш стійкою до навантажень і значно зменшує утворення відкладень на поршнях та пов'язаний із цим знос.

- Двигун залишається чистішим.
- Зменшується зношування деталей двигуна.
- Забезпечується надійний захист навіть за тривалих інтервалів заміни оливи.

Технологія Aral XMF® демонструє до 30% кращу ефективність у зменшенні утворення відкладень і пов'язаного з ними зношування*.

* Порівняно з вимогами галузевих стандартів API та ACEA.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral MegaTurboral 10W-40
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.868
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	14.8
Динамічна в'язкість CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	98
Лужне число, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.7
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	211
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	1.83

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- JASO DH-1
- Cummins CES 20077, CES 20078
- DDC Powerguard 93K215
- Deutz DQC III-18
- DTFR 15B120 (228.5)
- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MTU Oil Category 3
- RVI RLD-2
- Volvo VDS-3

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатися з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral MegaTurbora10W-40
24 Бер 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua