

Aral MegaTurboral LA 10W-40

Моторна олива для комерційних автомобілів з низьким рівнем зольності (Low SAPS).



ОПИС

Aral MegaTurboral LA — моторна олива для важконавантажених дизельних двигунів, спеціально розроблена для подовжених інтервалів заміни в сучасних дизельних двигунах екологічного стандарту Euro 6.

Також придатна для використання в автомобілях стандартів Euro 4 та Euro 5 з низьким рівнем викидів, особливо там, де виробник вимагає застосування низькозольних мастильних матеріалів (Low SAPS), а також у старіших дорожніх і позашляхових транспортних засобах, для яких передбачено відповідний рівень експлуатаційних характеристик.

Олива запобігає утворенню відкладень на основних деталях двигуна, таких як поршні та розподільні вали, а також підтримує ефективну роботу систем очищення відпрацьованих газів, забезпечуючи відповідність вимогам екологічного законодавства щодо викидів.

ПЕРЕВАГИ

- Розроблена для надійного захисту сучасних європейських транспортних засобів від усіх основних видів зношування двигуна, утворення відкладень, накопичення сажі та полірування поверхні циліндрів.
- Зберігає високі захисні властивості навіть за найважчих умов експлуатації, подовжуючи строк служби двигуна та допомагаючи запобігти незапланованим простоям.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral MegaTurboral LA II 10W-40
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.86
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	13.7
Динамічна в'язкість CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	99
Лужне число, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Індекс в'язкості	ASTM D2270	—	138
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	0.96

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11
- API CJ-4
- JASO DH-2
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
- MTU Oil Category 3.1
- RVI RLD-3
- Volvo CNG, VDS-4.5
- Відповідає вимогам MAN M 3271-1, MAN M 3477.
- Для вантажних автомобілів Iveco, для яких потрібні оливи, що відповідають вимогам ACEA E6, E7, E8, E9, E11.
- Для вантажних автомобілів DAF, для яких потрібні оливи, що відповідають вимогам ACEA E6, E7, E8, E9, E11.

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатися з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral MegaTurboral LA 10W-40
24 Бер 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua