

Aral SuperTronic G 0W-40

Синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів



ОПИС

Високоєфективна моторна олива на основі синтетичної технології для легкових автомобілів:

- призначена для бензинових і дизельних двигунів;
- забезпечує винятковий захист від зношування;
- високопродуктивна моторна олива, розроблена для максимально подовжених інтервалів заміни за гнучких графіків технічного обслуговування;
- сприяє зменшенню витрат пального та моторної оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ

ARAL SuperTronic G 0W-40 призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, для яких виробник рекомендує моторну оливу класу в'язкості 0W-40, що відповідає специфікаціям ACEA A3/B4, API SQ або попереднім версіям стандарту API.

ARAL SuperTronic G 0W-40 має офіційні схвалення для застосування в... (текст обривається).

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral SuperTronic G 0W-40
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.844
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	13.3
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	76
Динамічна в'язкість CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	210
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	180
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	1.2

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| • ACEA A3/B4 | • MB-Approval 229.5 | • VW 502 00 / 505 00 |
| • API SQ | • Porsche A40 | • Відповідає технічним вимогам MB 229.3 |
| • BMW Longlife-01 | • Renault RN 0700 / RN 0710 | |

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral SuperTronic G 0W-40
02 Чер 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua