

Aral SuperTronic K 5W-30

Високоєфективна моторна олива для подовжених інтервалів заміни



ОПИС

ARAL SuperTronic K 5W-30 розроблена для бензинових і дизельних двигунів та забезпечує такі переваги:

- Відповідає найвищим вимогам щодо захисту двигуна від зношування.
- Технологія Aral Low SAPS сприяє подовженню терміну служби сажового фільтра (DPF) у дизельних двигунах.
- Підходить для автомобілів як із системою сервісного обслуговування LongLife, так і без неї.
- Сприяє покращенню паливної економічності.

ЗАСТОСУВАННЯ

ARAL SuperTronic K 5W-30 призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, для яких виробник рекомендує моторну оливу класу ACEA C3, API SQ з в'язкістю 5W-30.

ARAL SuperTronic K 5W-30 має схвалення провідних автовиробників. Детальну інформацію щодо специфікацій наведено в розділі «Специфікації», а також у керівництві з експлуатації вашого автомобіля.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	ARAL SuperTronic K 5W-30
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.851
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	12.0
В'язкість, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	69
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	196
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Індекс в'язкості	ASTM D2270	—	173
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	0.71

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA C3
- API SQ
- BMW Longlife-04,
- MB-Approval 229.51/ 229.52
- OPEL OV 040 1547 - D30/ G30
- Porsche C30
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 504 00/ 507 00
- Відповідає технічним вимогам MB 229.3

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



SuperTronic K 5W-30
24 Бер 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua