

Aral Turboral 15W-40

Моторна олива SHPD (дизельна моторна олива надвисокої ефективності)



ОПИС

SHPD (Super High Performance Diesel) — високоефективна моторна олива на мінеральній основі. Спеціально розроблена формула для важконавантажених дизельних двигунів (HD, Heavy Duty) забезпечує надійний захист від зношування та утворення відкладень, сприяючи зниженню витрат на технічне обслуговування двигуна.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Aral Turboral 15W-40
Густина за 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.875
Кінематична в'язкість за 100°C	ASTM D445	мм²/с	14.7
Кінематична в'язкість за 40°C	ASTM D445	мм²/с	109
Динамічна вязкість CCS -25C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5410
Лужне число, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	209
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	140
Зольність сульфатна	ASTM D874	% маси	1.42

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- CAT ECF-2
- Cummins CES 20077, CES 20078
- DDC Powerguard 93K215
- Deutz DQC III-18
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Mack EO-M Plus / EO-N
- MTU Oil Category 2
- RVI RLD-2
- Volvo VDS-3
- Відповідає технічним вимогам MAN M 3275-1

ЗБЕРІГАННЯ

Усі пакування необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання просто неба бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні зберігатись з температурою навколишнього середовища вище 60°C та піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

ТОВ «ФТЗ Україна»

вул. Костянтинівська, 2А
Київ, 04071, Україна

тел. +38 044 5685106
www.aral-lubricants.com.ua



Aral Turboral 15W-40
27 Бер 2025

Aral, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Aral Aktiengesellschaft.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, відповідно до чинних законів та нормативних актів. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути взята до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі постачання продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ «ФТЗ Україна», вул. Костянтинівська, 2А, Київ, 04071, Україна, тел. +38 044 5685106,
www.aral-lubricants.com.ua